



## AGIRA PLUS

### LUMINARIAS EMPOTRABLES

Como potente proyector empotrable LED, AGIRA PLUS completa la cartera – así con un tipo de luminaria se pueden implementar de manera sencilla conceptos de iluminación para techos de diferentes alturas y superficies de distinto tamaño. Los proyectores se pueden girar 355° e inclinar en dos direcciones 30° – ideal para la iluminación dirigida y flexible de la mercancía. AGIRA PLUS aúna las ventajas de una luminaria de tipo cardán con las de un proyector empotrable tradicional. Opcionalmente se puede equipar con el módulo ACTIVE-LED. Este módulo permite el ajuste preciso de la luz en lo que a intensidad y temperatura de color se refiere.



#### Área de aplicación ideal

Uso óptimo en espacios de gran altura



#### Armonía en el techo y alta flexibilidad

Se puede girar 355° e inclinar 30° en ambas direcciones, facilitando una orientación de la luminaria y un direccionamiento de la luz.



#### Amplia variedad

Nuestros colores de luz blanca y colores de luz especiales para el área fresca están disponibles para su selección





#### Instalación práctica

Montaje sin herramientas gracias a un mecanismo de resorte



#### Luz inteligente

Sistema inteligente de gestión de la iluminación a elegir con cable de control o con control inalámbrico



## AGIRA PLUS

[www.oktalite.com/agira-plus](http://www.oktalite.com/agira-plus)

Tipo de luminaria	Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación básica y de mercancías, iluminación de acento
Campo de acción	Puede girar 355° y pivotar 90
Fijación	Fijación por resorte (fijación en ángulo)
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	175 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Clase de flujo luminoso	1500 lm - 7000 lm
Color de la luz CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Color claro Alimentos	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Color de luz variable	Tunable Meat, Active (2700 K – 6500 K)
Unidad de suministro	Controlador integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso
	RAL 9006 aluminio blanco
	RAL 9016 blanco tráfico
	Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 1,3 kg
Marca de prueba	

