



## KALO PROJEKTORY

Mały, wydajny, niepowtarzalny: projektor LED, który z łatwością dostosowuje się do miejsca swojego zastosowania. Częściowo widoczne żebra chłodzące podkreślają utrzymane w skromnej bieli wzornictwo.



### Poręczna wielkość

Nadaje się także do niskich lub małych pomieszczeń



### Wyważony środek ciężkości

Przy wychylnym projektorze zwieszony szynoprzewód pozostaje w równowadze



### Indywidualne oświetlenie towaru

Możliwość wymiany pięciu reflektorów: SP, MF, FL, WFL i VFL bez użycia narzędzi





### Duży wybór LED

Sześć barw światła białego i trzy specjalne barwy światła do działu towarów świeżych do wyboru



### Inteligentne światło

Inteligentne zarządzanie oświetleniem do wyboru z przewodem sterowniczym lub bezprzewodowe



[www.oktalite.com/kalo](http://www.oktalite.com/kalo)

Typ oprawy	Projektory
Zakres zastosowania	Oświetlenie akcentujące
Zakres działania	Możliwość obrotu o 355° i obrotu o 180°
Mocowanie	Szyna prądowa 3P, nie nadaje się do montażu pionowego
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	1500 lm - 5000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9006 srebrny aluminiowy RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 1,2 kg
Znak testowy	  

