



LIGHTPANEL

OPDOUWSPOTS

Een slanke look, geraffineerde optiek, ingenieuze mechanica, lichter - en tot 12.000 lm: de nieuwe generatie LIGHTPANEL staat voor duurzame verlichtingskwaliteit. Met 170 lm/W scoort de verlichtingstool met maximale efficiëntie. Of het nu gaat om algemene verlichting, productassortimenten of gangpaden: onze LIGHTPANEL kan veel verlichtingstaken in de detailhandel aan.



Maximale efficiëntie

Tot 170 lm/W



Hoogwaardige verlichtingskwaliteit

CRI > 90 bij alle beschikbare lichtkleuren



Pakketten met hoge lumen

Tot 12.000 lm voor plafonddoogten tot 5 meter




Flexibele montage

Langs de geleiderail of 90° gedraaid



Intelligent licht

LED^{IQ} voor uw slimme verlichtingsbeheer, bedraad of draadloos



LIGHTPANEL

www.oktalite.com/lightpanel

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Algemene verlichting, gangpadverlichting
Bereik van actie	Absoluut parallelisme met de rail (3P2-versie) 90° gedraaid en bevestigd aan de geleiderail (3P versie)
Bevestiging	3P geleidersrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Very Wide, Wide, Wide (UGR<19), Double-Asymetric Wide, Double-Asymetric Narrow, Asymetric Narrow
LED lichtstroomklasse	6500 lm - 12000 lm
Lichte kleur CRI 80	3000 K, 3500 K, 4000 K, ACTIVE 2700 - 6500 K
Lichte kleur CRI 90	3000 K, 3500 K, 4000 K
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating, polycarbonaat (PC)
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 2,0 kg
Testcijfer	