

LENTY TRACK

oktalite

www.oktalite.com/lenty-track-t

Luminaire type	Projecteur et rail
Application	Éclairage d'accentuation
Angle d'ouverture	pivotant sur 320° et orientable sur 90°
Fixation	3P Rail électrique, ne convient pas au montage vertical
Sources lumineuse	LED
Classe de flux lumineux LED	1000 lm - 2000 lm
Couleur de la lumière Blanc	2700 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de la lumière Food* BF	
Système refroidissement	passif
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9016 blanc trafic Autres couleurs disponibles sur demande
Surface	Effet poudré
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Commande de l'éclairage	sur demande
Poids	env. 0,7 kg

Composantes




Boîtier du luminaire

Marques de contrôle



* BF = Brilliant Food



Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Boîtier du luminaire - LED

LENTY TRACK

oktalite

Faisceau

Spot



Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _a	flux lumineux du système	Puissance	max. luminaires un B16	Référence		
						blanc	argent	noir
1000 lm	2700 K	92	1160 lm	12 W	27	10254516		10254517
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1200 lm	12 W	27	10239230		10239232
1000 lm	3500 K	92	1265 lm	12 W	27	10239194		10239196
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1240 lm	12 W	27	10239212		10239214
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1535 lm	23 W	27	10239248		10239250
2000 lm	2700 K	92	1855 lm	23 W	27	10254522		10254523
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1920 lm	23 W	27	10239239		10239241
2000 lm	3500 K	92	2025 lm	23 W	27	10239203		10239205
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1985 lm	23 W	27	10239221		10239223
1500 lm	BF	98	1590 lm	23 W	27	10239366		10239368

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Boîtier du luminaire - LED

LENTY TRACK

oktalite

Faisceau

Medium Flood



Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _a	flux lumineux du système	Puissance	max. luminaires un B16	Référence		
						blanc	argent	noir
1000 lm	2700 K	92	1140 lm	12 W	27	10254518		10254519
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1180 lm	12 W	27	10239233		10239235
1000 lm	3500 K	92	1245 lm	12 W	27	10239197		10239199
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1220 lm	12 W	27	10239215		10239217
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1505 lm	23 W	27	10239251		10239253
2000 lm	2700 K	92	1820 lm	23 W	27	10254524		10254525
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1885 lm	23 W	27	10239242		10239244
2000 lm	3500 K	92	1990 lm	23 W	27	10239206		10239208
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1950 lm	23 W	27	10239224		10239226
1500 lm	BF	98	1560 lm	23 W	27	10239369		10239371

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



LENTY TRACK

oktalite

Faisceau

Flood



Classe de flux lumineux LED	Couleur de la lumière	CRI R _a	flux lumineux du système	Puissance	max. luminaires un B16	Référence		
						blanc	argent	noir
1000 lm	2700 K	92	1020 lm	12 W	27	10254520		10254521
1000 lm	3000 K - Efficient White	94	1055 lm	12 W	27	10239236		10239238
1000 lm	3500 K	92	1115 lm	12 W	27	10239200		10239202
1000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1090 lm	12 W	27	10239218		10239220
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1350 lm	23 W	27	10239254		10239256
2000 lm	2700 K	92	1635 lm	23 W	27	10254526		10254527
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1690 lm	23 W	27	10239245		10239247
2000 lm	3500 K	92	1785 lm	23 W	27	10239209		10239211
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1745 lm	23 W	27	10239227		10239229
1500 lm	BF	98	1400 lm	23 W	27	10239372		10239374

Efficient White: R₉ = 75, R_r = 91, R_g = 102Brilliant Colour: R₉ = 94, R_r = 95, R_g = 104

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Optique Lenty - LED

Optique

optique à lentilles

Type

Optique intégré


Faisceau

Spot

Verre

LOR

Lenty - SP			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	32	7381	3575
2	64	1845	894
3	96	820	397



sans

86 %


Faisceau

Medium Flood

Verre

LOR

Lenty - MF			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	43	4007	1873
2	86	1002	468
3	130	445	208



sans

84 %


Faisceau

Flood

Verre

LOR

Lenty - FL			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	61	2055	906
2	122	514	227
3	182	228	101



sans

76 %

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d'erreurs. Toutes les dimensions en mm · LED Durée de vie: L80/B10 avec température ambiante (ta) de 25 °C. Durée de vie de référence 50 000 h. Valeurs de flux lumineux et efficacité soumises à une tolérance de +/- 10 % Min CRI Ra: >80 / >90· Les images des produits servent comme des exemples et pourraient dévier de l'original · Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications en fonction du progrès technique. Vous trouverez la documentation sur le règlement sur l'éclairage unique (SLR) dans notre zone de téléchargement. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Cologne · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15