

LENTY TRACK

oktalite

www.oktalite.com/lenty-track-t

Armatuurtype	opbouwspot
Toepassingsgebied	accentverlichting
Actieradius	320° draaibaar en 90° zwenkbaar
Bevestiging	3P Spanningsrail Typ Global DALI, niet geschikt voor verticale montage
Lichttechniek	LED ^{IQ} DALI
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 2000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Lichtkleur Food*	BF
Coeling	passief
Voedingsmodule	DALI Driver geïntegreerd
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	DALI DT6
Installatie	Aanbevolen voor nieuwe installatie.
Gewicht	ca. 0,7 kg

Componenten




Armatuurbehuizing

Keurmerken



* BF = Brilliant Food

LED^{IQ} DALI

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Armatuurbehuizing - LED^{IQ} DALI

LENTY TRACK

oktalite

Stralingshoek

Spot



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _s	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1535 lm	23 W	27	10239347		10239349
2000 lm	2700 K	92	1855 lm	23 W	27	10254528		10254529
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1920 lm	23 W	27	10239338		10239340
2000 lm	3500 K	92	2025 lm	23 W	27	10239320		10239322
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1985 lm	23 W	27	10239329		10239331
1500 lm	BF	98	1590 lm	23 W	27	10239393		10239395

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Armatuurbehuizing - LED^{IQ} DALI

LENTY TRACK

oktalite

Stralingshoek

Medium Flood



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _a	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1505 lm	23 W	27	10239350	10239352	
2000 lm	2700 K	92	1820 lm	23 W	27	10254530	10254531	
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1885 lm	23 W	27	10239341	10239343	
2000 lm	3500 K	92	1990 lm	23 W	27	10239323	10239325	
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1950 lm	23 W	27	10239332	10239334	
1500 lm	BF	98	1560 lm	23 W	27	10239396	10239398	

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en
efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen
ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation
(SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 ·
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



LENTY TRACK

oktalite

Stralingshoek

Flood



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R _s	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1350 lm	23 W	27	10239353		10239355
2000 lm	2700 K	92	1635 lm	23 W	27	10254532		10254533
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1690 lm	23 W	27	10239344		10239346
2000 lm	3500 K	92	1785 lm	23 W	27	10239326		10239328
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1745 lm	23 W	27	10239335		10239337
1500 lm	BF	98	1400 lm	23 W	27	10239399		10239401



Efficient White: R₉ = 75, R_f = 91, R_g = 102



Brilliant Colour: R₉ = 94, R_f = 95, R_g = 104

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15

Optiek lensoptiek
Type Optiek geïntegreerd


Stralingshoek

Spot

Afdekglas

LOR

Lenty - SP			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	32	7381	3575
2	64	1845	894
3	96	820	397



geen

86 %


Stralingshoek

Medium Flood

Afdekglas

LOR

Lenty - MF			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	43	4007	1873
2	86	1002	468
3	130	445	208



geen

84 %


Stralingshoek

Flood

Afdekglas

LOR

Lenty - FL			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	61	2055	906
2	122	514	227
3	182	228	101



geen

76 %

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15