







# LENTY

# oktalite

[www.oktalite.com/lenty-r](http://www.oktalite.com/lenty-r)

Armatuurtype	Inbouwarmatur
Toepassingsgebied	accentverlichting
Actieradius	355° draaibaar en 50° zwenkbaar
Bevestiging	Klapveer
Plafonddikte	1 - 25 mm
Lichttechniek	LED <sup>IQ</sup> BLE
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 2000 lm
Lichtkleur wit	2700 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K, 4000 K - Efficient Cool
Lichtkleur Food*	BF
Coeling	passief
Voedingsmodule	BLE-Driver separaat
Armatuurkleur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Afwerking	Poedercoating met structuur
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	Bluetooth Low Energy
Installatie	Aanbevolen voor modernisering of nieuwe installatie. In een BLE-netwerk kunnen tot wel 127 armaturen gekoppeld worden. Een stabiele Bluetooth-verbinding is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Bij dit armatuurtype bedraagt het tot maximaal 25 m.
Gewicht	ca. 0,7 kg
Componenten	 Armatuurbehuizing  Voedingsmodule
Keurmerken	  

\* BF = Brilliant Food



Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Armatuurbehuizing - LED<sup>IQ</sup> BLE

# LENTY

# oktalite

Stralingshoek

Spot



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Afdekglas	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1545 lm	23 W	geen	10239560		10239562
2000 lm	2700 K	92	1865 lm	23 W	geen	10254541		10254542
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1930 lm	23 W	geen	10239551		10239553
2000 lm	3500 K	92	2040 lm	23 W	geen	10239533		10239535
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1995 lm	23 W	geen	10239542		10239544
1500 lm	BF	98	1600 lm	23 W	geen	10239515		10239517

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Armatuurbehuizing - LED<sup>IQ</sup> BLE

# LENTY

# oktalite

Stralingshoek

Medium Flood



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>a</sub>	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Afdekglas	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1515 lm	23 W	geen	10239563		10239565
2000 lm	2700 K	92	1830 lm	23 W	geen	10254543		10254544
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1895 lm	23 W	geen	10239554		10239556
2000 lm	3500 K	92	2000 lm	23 W	geen	10239536		10239538
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1960 lm	23 W	geen	10239545		10239547
1500 lm	BF	98	1570 lm	23 W	geen	10239518		10239520

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



# LENTY

# oktalite

Stralingshoek

Flood



LED lichtstroomklasse	Lichtkleur	CRI R <sub>s</sub>	Systeemlichtstroom	Systeemvermogen	Afdekglas	Bestelnummer		
						wit	zilver	zwart
1500 lm	3000 K - Brilliant Colour	97	1360 lm	23 W	geen	10239566		10239568
2000 lm	2700 K	92	1645 lm	23 W	geen	10254545		10254546
2000 lm	3000 K - Efficient White	94	1700 lm	23 W	geen	10239557		10239559
2000 lm	3500 K	92	1795 lm	23 W	geen	10239539		10239541
2000 lm	4000 K - Efficient Cool	91	1755 lm	23 W	geen	10239548		10239550
1500 lm	BF	98	1410 lm	23 W	geen	10239521		10239523



Efficient White: R<sub>9</sub> = 75, R<sub>r</sub> = 91, R<sub>g</sub> = 102



Brilliant Colour: R<sub>9</sub> = 94, R<sub>r</sub> = 95, R<sub>g</sub> = 104

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



# Optiek Lenty - LED<sup>IQ</sup> BLE

# oktalite

Optiek

lensoptiek

Type

Optiek geïntegreerd


## Stralingshoek

### Spot

Afdekglas

LOR

Lenty - SP			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	32	7381	3575
2	64	1845	894
3	96	820	397



geen

86 %


## Stralingshoek

### Medium Flood

Afdekglas

LOR

Lenty - MF			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	43	4007	1873
2	86	1002	468
3	130	445	208



geen

84 %


## Stralingshoek

### Flood

Afdekglas

LOR

Lenty - FL			
Höhe [m]	Kegel Ø [cm]	E(0°) [lx/klm]	E(C0) [lx/klm]
1	61	2055	906
2	122	514	227
3	182	228	101



geen

76 %

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15



Voedingsmodule - LED<sup>IQ</sup> BLE

## BLE-Driver

# oktalite

Uitvoering	VSA Techniek zelfstandig
Netansluiting	GST 18i3
Kabellengte secundair	400 mm
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60Hz
Lichtsturing	Bluetooth Low Energy
Lichttechniek	LED <sup>IQ</sup> BLE

Lichttechniek	Verlichtingaansluiting	Uitgang	Systeemvermogen	max. armaturen B16	Bestelnummer
LED IQ BLE	RNV	550 mA	23 W	50	10210598

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm  
· LED gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt een tolerantie +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang voorbehouden. In onze downloadzone vindt u documentatie over de Single Lighting Regulation (SLR). · Oktalite Lichttechniek GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-05-15