



AGIRA PLUS

INBOUWARAMATUREN

Als sterke LED-inbouwspot rondt AGIRA PLUS het portfolio af. Concepten met verschillende plafondhoogtes en oppervlakken kunnen eenvoudig met slechts één type armatuur worden gerealiseerd. De spots kunnen 355 graden gedraaid worden en zijn in twee richtingen 30 graden zwenkbaar. Ze zijn dan ook ideaal voor een doelgerichte en flexibele verlichting van waren. AGIRA PLUS combineert de voordelen van een cardanische armatuur met die van een klassieke inbouwspot. Optioneel uitgerust met de ACTIVE led-module. Deze maakt een precieze instelling van het licht mogelijk wat intensiteit en kleurtemperatuur betreft.



Ideaal toepassingsbereik

Optimale toepassing bij hoge ruimtes



Rustig plafondbeeld en zeet flexibel

355° draaibaar, 30° in beide richtingen zwenkbaar, maakt een optimale uitlijning van de spot en een ideale sturing van het licht mogelijk.



Omvangrijke veelzijdigheid

U kunt kiezen uit onze witte lichtkleuren en speciale lichtkleuren voor de versafdeling



Handige installatie

Gereedschapsloze montage dankzij een eenvoudig veermechanisme




Intelligente verlichting

Clever lichtmanagement, naar keuze met kabel of wireless



FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

AGIRA PLUS

www.oktalite.com/agira-plus

Type armatuur	Inbouwarmaturen
Toepassingsgebied	Basisverlichting, accentverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 90° zwenkbaar
Bevestiging	Veerbevestiging (hoekbevestiging)
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	175 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 7000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Variabele lichte kleur	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,3 kg
Testcijfer	  

