



B.VEO ON INBOUWARAMATUREN

De aanvulling van de productfamilie met B.VEO ON maakt nu ook storeconcepten zonder stroomrails mogelijk. De voedingseenheid verbergt zich in het plafond. Subtiële plafondlayouts met een hoge flexibiliteit van de lichtsturing vormen een overtuigend resultaat.



Licht op maat

- Hoge lumenpakketten en individuele configuratie voor de passende accenten
- tot 5000 lumen per armatuurkop



Beste lichtkleuren & lichteffect

- Kan worden uitgerust met zes kleuren wit licht, van 2700 - 4000 K, BRILLIANT COLOUR en EFFICIENT WHITE, EFFICIENT COOL, BRILLIANT FOOD
- Individuele uitstralingskarakteristieken laten spanning in de ruimte ontstaan



Rustig plafondbeeld

Zeer kleine armatuurkop, subtiële plafondkap



Toekomstgerichte verlichting

- Verkrijgbaar met LEDIQ-technologie: eenvoudige besturing via tablet of smartphone
- Clever lichtmanagement, naar keuze met kabel of wireless




Snelle montage & uitlijning

Integreerbaar in verlaagde plafonds, uitlijning door eenvoudig draaien en zwenken



FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

B.VEO ONwww.oktalite.com/bveo-r

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Accentverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 90° zwenkbaar
Bevestiging	Veerbevestiging (hoekbevestiging)
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	130 mm, 155 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,1 kg
Testcijfer	