

IDESTO

EINBAULEUCHE

IDESTO als Einbauvariante bringt Ruhe in das Deckenbild. Mit seiner geringen Einbautiefe und dank Schwenkbarkeit des Leuchtenkopfes ist der Strahler hoch flexibel einsetzbar und bietet sich besonders für Verkaufsbereiche mit abgehängten Decken an.



Homogenes Licht

Neu entwickelter Reflektor für mehr Gleichmäßigkeit auf der Zielfläche - in Breite und Tiefe



Einfaches Nachjustieren

Flexibles Ausleuchten durch das Vor- und Zurückschwenken des Strahlerkopfes von bis zu 15°



Lichtqualität auf allen Waren

Alle Standard- und Speziallichtfarben aus dem Oktalite Portfolio sind einsetzbar



Einfache Montage und Demontage

Oktalite-eigene Klappfeder-Befestigung





Ideal kombinierbar

Vielfältige Möglichkeiten im Zusammenspiel mit allen anderen Akzentstrahlern aus dem Oktalite Portfolio



Intelligentes Licht

Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless



IDESTO

www.oktalite.com/idesto-r

Leuchtentyp	Einbauleuchte
Einsatzgebiet	Grafikbeleuchtung, flächige Warenbeleuchtung
Aktionsradius	+/- 15° schwenkbar
Befestigung	Oktalite Klappfeder
Deckenstärke	1-25 mm
Deckenausschnitt	300 x 90 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Wallwasher
LED Lichtstromklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 1,3 kg
Prüfzeichen	  

