

IDESTO

OPRAWY DO WBUDOWANIA

Rodzina produktów wallwasher IDESTO rozrasta się i oprócz modelu IDESTO TRACK oferuje teraz wersję podtynkową zapewniającą optymalne oświetlenie ścian, grafik lub obrazów. Wersja podtynkowa IDESTO wprowadza porządek na suficie. Dzięki niewielkiej głębokości montażu i odchylanej głowicy projektor ma wszechstronne zastosowanie i nadaje się szczególnie do sklepów z sufitami podwieszanymi.



Równomierne światło

Nowy odbłyśnik zapewnia bardziej jednolite oświetlenie powierzchni – na szerokość i głębokość



Łatwa regulacja

Elastyczne oświetlenie dzięki odchylanej do przodu i do tyłu w zakresie do 15° głowicy projektora



Doskonałe oświetlenie wszystkich towarów

Można stosować wszystkie standardowe i specjalne kolory światła z oferty Oktalite



Prosty montaż i demontaż

Mocowanie na sprężynę składającą Oktalite





Idealne łączenie

Szeroki zakres możliwości w połączeniu z wszystkimi innymi reflektorami akcentującymi z oferty Oktalite



Inteligentne światło

LED^{IQ} do inteligentnego sterowania oświetleniem



IDESTO

www.oktalite.com/idesto-r

Typ oprawy	Oprawy do wbudowania
Zakres zastosowania	Oświetlenie graficzne, szerokie oświetlenie produktów
Zakres działania	+/- 15° obrotu
Mocowanie	Sprężyna składana Oktalite
Grubość sufitu	1-25 mm
Wycięcie w suficie	300 x 90 mm
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Wallwasher
Klasa strumienia świetlnego LED	1500 lm - 5000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 1,3 kg
Znak testowy	