

IDESTO

LUMINARIAS EMPOTRABLES

La familia de productos de bañadores de pared IDESTO crece y ahora, además de IDESTO TRACK, cuenta con una versión empotrada para una iluminación óptima de paredes, gráficos o láminas decorativas. La versión empotrada de IDESTO aporta calma al techo. Gracias a su reducida profundidad de empotrado y al cabezal de luminaria giratoria, el proyector tiene una gran flexibilidad de uso y es especialmente adecuado para zonas de venta con techos suspendidos.



Iluminación homogénea

Reflector de nueva creación para una mayor homogeneidad sobre la superficie del objetivo, en anchura y profundidad



Fácil reajuste

Iluminación flexible gracias al giro de la cabeza de proyector hasta 15° hacia delante y hacia atrás



Calidad de luz para todos los artículos a la venta

Se pueden utilizar todos los colores de luz estándar y especiales de la gama Oktalite



Fácil montaje y desmontaje

Sujeción con resorte plegable propio de Oktalite





Perfecto para combinarlo con otros objetos

Amplio abanico de opciones en combinación con los demás proyectores de acentuación de la gama Oktalite



Luz inteligente

LED^{IQ} para una gestión inteligente de la iluminación



IDESTO

www.oktalite.com/idesto-r

Tipo de luminaria	Luminarias empotrables
Ámbito de aplicación	Iluminación de letreros, iluminación horizontal de mercancías
Campo de acción	+/- 15° de giro
Fijación	Muelle plegable Oktalite
Grosor del techo	1-25 mm
Recorte de techo	300 x 90 mm
Iluminación	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ángulo de haz	Wallwasher
LED Clase de flujo luminoso	1500 lm - 5000 lm
Color de la luz CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Color de la luz CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Color claro Alimentos	2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Unidad de suministro	Controlador integrado
Color de la luminaria	RAL 9005 negro intenso RAL 9016 blanco tráfico Colores especiales a petición
Superficie	Estructura recubierta de polvo
Tensión nominal	220 - 240 V, 50/60 Hz
Peso	aprox. 1,3 kg
Marca de prueba	