



QUIRA

LUMINAIRES ENCASTRÉS

QUIRA – le projecteur encastré aux propriétés impressionnantes : puissant et extrêmement flexible, tout en étant petit et pratique. QUIRA s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision. Équipé en option du module ACTIVE LED permettant le réglage exact de l'intensité et de la température de couleur.



Ensemble harmonieux

QUIRA utilisable en position orientée comme downlight



Quasi invisible

Orientable vers l'intérieur jusqu'à 15°



Fixation bien pensée

Conçu par nos soins et permettant un montage aisé






Deux tailles

Ses diamètres d'encastrement de 130 et 155 mm facilitent la modernisation en présence d'ouvertures de plafond déjà existantes



Éclairage intelligent

Gestion intelligente de l'éclairage au choix avec ligne de commande ou sans fil



QUIRA

www.oktalite.com/quira

Type de lampe	Luminaires encastrés
Domaine d'application	Eclairage d'accentuation, décoration de haut niveau
Rayon d'action	pivotant à 355° et inclinable à 85° (15° vers l'intérieur, 70° vers l'extérieur)
Fixation	Ressort pliable Oktalite
Épaisseur du plafond	1-25 mm
Découpe du plafond	130 mm, 155 mm
Technique d'éclairage	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Caractéristiques de diffusion	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Classe de flux lumineux LED	1500 lm - 5000 lm
Couleur de lumière CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Couleur de lumière CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Couleur de lumière Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
couleur de lumière variable	Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Unité d'alimentation	Pilote intégré
Couleur du luminaire	RAL 9005 noir profond RAL 9006 aluminium blanc RAL 9016 blanc trafic Couleurs spéciales sur demande
Surface	Revêtu de poudre structurée
Tension nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Poids	env. 1,1 kg
Marque de certification	