



TOKO PLUS

PROIETTORE DA INCASSO

Questa downlight LED è un partner ideale per l'area di vendita. Già solo il suo design essenziale fa di TOKO PLUS un prodotto ideale per questo impiego. Questo apparecchio da incasso a soffitto fornisce con affidabilità, in una qualità ottimizzata, a scelta luce omogenea o luce di accento per tutti i gruppi merceologici. Dotato dei nostri riflettori sfaccettati 3D unici nel loro genere, con i suoi quattro angoli di emissione disponibili offre maggiori possibilità per un'illuminazione mirata.



Quattro angoli di emissione grazie al riflettore sfaccettato 3D

Illuminazione omogenea o di accento del tutto "easy": angoli di emissione da 28°, 38°, 48° e 60°



Potente flusso luminoso

Fino a 5000 lm, ideale per locali con soffitti alti



Fissaggio intelligente

Una soluzione da noi stessi sviluppata per un comodo montaggio






Ampia scelta di LED

Sei colori di luce bianca fino a 7000 lm



Luce intelligente

LED^{IQ} per una gestione intelligente della luce



TOKO PLUS

www.oktalite.com/toko

Tipo di apparecchio	Proiettore da incasso
Campo di applicazione	Illuminazione generale
Campo d'azione	Rigido
Fissaggio	Molla pieghevole in Oktalite
Spessore del soffitto	1-25 mm
Taglio a soffitto	175 mm
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	2000 lm - 7000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food
Colore chiaro variabile	Attivo (2700 K - 6500 K)
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	Struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,2 kg
Marchio di prova	  

