



## TOKO PLUS

OPRAWY DO WBUDOWANIA

Szczególnie w segmencie fashion wyrafinowane połączenie harmonijnego oświetlenia podstawowego i odpowiednio dobranych akcentów jest niezbędne. Z pomocą przychodzi TOKO, który jako ledowy downlight spełnia oba te zadania po mistrzowsku. Jest mały i dyskretny. Jego rzeźkie światło równomiernie oświetla pomieszczenie aż do ostatniego zakamarka. Dzięki trójwymiarowemu reflektorowi fasetowemu i czterem kątom rozsyłu światła TOKO pozwala stworzyć precyzyjne akcenty.



### Cztery kąty rozsyłu światła dzięki reflektorowi fasetowemu 3D

Prosty sposób na jednorodne lub akcentujące oświetlenie: kąty rozsyłu światła 28°, 38°, 48° i 60°



### Mocny strumień świetlny

Nawet 5000 lm – idealne rozwiązanie do wysokich pomieszczeń



### Przemysłane mocowanie

Nasze autorskie rozwiązanie ułatwiające montaż






### Szeroki wybór LED

Sześć barw światła białego do 5000 lm



### Inteligentne światło

LED<sup>IQ</sup> do inteligentnego zarządzania oświetleniem



## TOKO PLUS

[www.oktalite.com/toko](http://www.oktalite.com/toko)

Typ oprawy	Oprawy do wbudowania
Zakres zastosowania	Oświetlenie podstawowe
Zakres działania	Sztywny
Mocowanie	Sprężyna składana Oktalite
Grubość sufitu	1-25 mm
Wycięcie w suficie	175 mm
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm - 7000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K – Brilliant Food
Jasny kolor zmienny	Active (2700 K - 6500 K)
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9006 srebrny aluminiowy RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 1,2 kg
Znak testowy	