



TOKO

INBOUWARAMATUREN

Vooral in het fashion-bereik is een uitgekende mix van harmonieuze sfeerverlichting en goed gedoseerde accentuering gevraagd. Hier komt TOKO goed van pas, want deze led-downlighter voert beide taken virtuoos uit. Hij is klein en subtiel wat het design betreft. Het frisse licht verlicht de ruimte gelijkmatig en tot in de laatste hoek. Dankzij de 3D facetreflector en de vier uitstralingshoeken kunnen met de TOKO specifiek accenten geplaatst worden.



Vier stralingshoeken dankzij 3D-facetreflector

Homogene of geaccentueerde verlichting zeer eenvoudig: uitstralingshoeken van 28°, 38°, 48° en 60°



Kleine dimensie

Plafonduitsparing slechts 130 mm, inbouwdiepte slechts 100 mm



Geavanceerde montage

Innovatieve inbouwveer voor een comfortabele montage



Grote keuze aan leds

Zes kleuren witlicht tot 4000 lm




Intelligente verlichting

LED^{IQ} voor uw intelligente lichtmanagement




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

TOKO

www.oktalite.com/toko

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Basisverlichting
Bereik van actie	rigide
Bevestiging	Veerbevestiging (hoekbevestiging)
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	130 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K – Brilliant Food
Variabele lichte kleur	Active (2700 K – 6500 K)
Toevoerenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 0,6 kg
Testcijfer	  

