



TOKO

OPRAWY DO WBUDOWANIA

Ta ledowa oprawa typu downlight to idealny partner na powierzchni handlowej. Już samo dyskretne wzornictwo sprawia, że TOKO PLUS jest jedną z ulubionych opraw oświetleniowych. Ta wpuszczana oprawa sufitowa jest niezawodnym źródłem jednorodnego lub akcentującego światła w zoptymalizowanej jakości dla wszystkich grup produktów. Wyposażona w nasze unikalne, fasetowe reflektory 3D oprawa z czterema kątami rozsyłu światła daje więcej możliwości precyzyjnego oświetlenia.



Cztery kąty rozsyłu światła dzięki reflektorowi fasetowemu 3D

Prosty sposób na jednorodne lub akcentujące oświetlenie: kąty rozsyłu światła 28°, 38°, 48° i 60°



Niewielkie wymiary

Deckenausschnitt nur 130 mm, Einbautiefe nur 100 mm



Przemysłane mocowanie

Innowacyjne sprężyny montażowe ułatwiają montaż



Szeroki wybór LED

Sześć barw światła białego nawet do 4000 lm




Inteligentne światło

LED^{IQ} do inteligentnego zarządzania oświetleniem




FOOD



FASHION



SHOP



AUTOMOTIVE

TOKO

www.oktalite.com/toko

Typ oprawy	Oprawy do wbudowania
Zakres zastosowania	Oświetlenie podstawowe
Zakres działania	sztynny
Mocowanie	Mocowanie sprężynowe (mocowanie kątowe)
Grubość sufitu	1-25 mm
Wycięcie w suficie	130 mm
Technologia oświetleniowa	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Kąt wiązki	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
Klasa strumienia świetlnego LED	2000 lm - 5000 lm
Jasny kolor CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Jasny kolor CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Jasny kolor Food	2700 K – Brilliant Food
Jasny kolor zmienny	Active (2700 K – 6500 K)
Jednostka zasilająca	Zintegrowany sterownik
Jasny oprawy	RAL 9005 czarny głęboki RAL 9006 srebrny aluminiowy RAL 9016 biały beskidzki Kolory specjalne na zamówienie
Powierzchnia	Konstrukcja malowana proszkowo
Napięcie nominalne	220 - 240 V, 50/60 Hz
Waga	ok. 0,6 kg
Znak testowy	  

