



KALO

PROIETTORE A BINARIO

Piccolo, efficiente, inconfondibile: il proiettore LED si adatta con estrema facilità al suo campo di applicazione. Le alette di raffreddamento, parzialmente in vista, mettono in risalto l'essenziale design bianco. Un apparecchio versatile ideale per tutte le applicazioni.



Di grandezza maneggevole

Adatto anche per locali piccoli o con soffitto basso



Baricentro tarato

La rotaia sospesa rimane in equilibrio quando i proiettori vengono orientati



Illuminazione individuale della merce

Sostituzione di cinque riflettori sostituibili SP, MF, FL, WFL e VFL senza necessità di attrezzi




Grande scelta di LED

Si può scegliere fra sei colori di luce bianca e tre colori di luce speciale per le aree adibite alla vendita di prodotti freschi



Luce intelligente

Gestione intelligente della luce, a scelta con linea di comando o in versione senza filo



KALO

www.oktalite.com/kalo

Tipo di apparecchio	Proiettore a binario
Campo di applicazione	Illuminazione d'accento
Campo d'azione	Può essere ruotata di 355° e ruotata di 180°.
Fissaggio	Binario conduttore 3P, non adatto al montaggio verticale
Tecnologia di illuminazione	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Angolo del fascio luminoso	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Classe di flusso luminoso	1500 lm - 5000 lm
Colore chiaro CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Colore chiaro CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Colore chiaro Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Unità di alimentazione	Driver integrato
Colore chiaro	RAL 9005 nero intenso RAL 9006 alluminio brillante RAL 9016 bianco traffico Colori speciali su richiesta
Superficie	Struttura verniciata a polvere
Tensione nominale	220 - 240 V, 50/60Hz
Peso	ca. 1,2 kg
Marchio di prova	