



TARO MINI TRACK

OPBOUWSPOTS

Met de TARO MINI TRACK breiden wij ons portfolio uit met een opvallende led-stroomrailspot met track-driver van de nieuwste generatie op technisch gebied. Compact, chique, en ook nog eens extreem krachtig en gemakkelijk in gebruik. Beschikbaar is deze nieuwkomer ook als LED^{IQ} BLE-variant: perfect voor een ongecompliceerde modernisering van de verlichting met armaturen die smart via bluetooth kunnen worden aangestuurd.



Opvallende spot met maximaal vermogen
Lichtsterkte tot 5000 lm





Techniek filigraan ingebouwd
Besturing in de track-driver van de stroomrail



Volledige led-kleurenvariatie
Breed spectrum met 6 led-witte lichtkleuren



Intelligente verlichting
LED^{IQ} BLE voor uw intelligente lichtmanagement



TARO MINI TRACK

www.oktalite.com/taro

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Accentverlichting
Bereik van actie	Kan 355° worden gedraaid en 180° worden gedraaid
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 0,9 kg
Testcijfer	